



Bocal Nozzle Boquilla	Pressão Pressure Presión	Vazão Flow Caudal	Raio Radius Radio
Ø mm	bar	m ³ /h	m
30	4	68	54
	5	76	58
	6	83	61
	7	90	62
	8	96	63
32,5	4	79	56
	5	89	60
	6	97	64
	7	105	65
35	4	92	58
	5	103	62
	6	113	66
	7	122	67
37,5	4	105	60
	5	117	64
	6	128	67
	7	138	69
40	4	148	70
	5	156	70
	6	167	71
	7	178	71

ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	APLICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> • Canhão setorial • Reversão lenta • Ângulo de lançamento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24° - Especial 45° • Bocais cônicos intercambiáveis: <ul style="list-style-type: none"> - Série standard Ø32,5, Ø35 (montado), Ø37,5 - Outras combinações especificar no pedido 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto adaptador para rosca 4", BSP ou NPT com 6 parafusos inox e o'ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigação convencional (semi-fixo) • Carretel enrolador • Distribuição de vinhaça em usinas de álcool • Distribuição de dejetos de suínos e bovinos • Despoeiramento na mineração • Pátio de toras em serrarias.

SPECIFICATIONS	OPTIONAL	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Part circle gun sprinkler • Slow reverse • Trajectory angle <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24° - Special feature 45° • Interchangeable taper bore nozzles: <ul style="list-style-type: none"> - Standard set Ø32,5, Ø35 (mounted), Ø37,5 - Other arrangements specify on order. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thread adapter set 4" BSP or NPT with 6 stainless steel bolts and o'ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semi-permanent (conventional) irrigation, • Reel hose travelers • Alcohol distillation waste • Liquid manure, • Mining dust control • Log watering in sawmills

ESPECIFICACIONES	OPCIONALES	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Cañon sectorial • Reversión lenta • Ângulo de lanzamiento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24° - Especial 45°. • Boquillas cónicas intercambiáveis: <ul style="list-style-type: none"> - Série standard Ø32,5, Ø35 (montada), Ø37,5 - Diferentes combinaciones especificar en la orden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de acople para rosca 4", BSP o NPT com 6 tornillos inox y o'ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riego semi-fijo, (convencional) • Enrolladores, (cañon viajero) • Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol • Distribución de estiércol líquido • Control de polvo en minerías • Canchas de trozas en aserraderos