

-PLQNA-**ECO 8**

Bocal	Pressão	Vazão	Raio
Ø mm	mca	m³/h	m
22	3	32	44
	4	37	46
	5	42	49
	6	46	51
	7	49	53
24	3	38	46
	4	44	48
	5	49	51
	6	54	53
	7	59	55
26	3	45	48
	4	52	50
	5	58	53
	6	64	55
	7	69	57
28	3	51	50
	4	59	52
	5	66	55
	6	72	58
	7	78	60
30	3	58	53
	4	68	54
	5	76	58
	6	83	61
	7	90	62
32	3	66	55
	4	77	56
	5	88	59
	6	94	63
	7	102	64
34	3	75	57
	4	87	57
	5	97	61
	6	106	65
	7	115	66
36	3	84	59
	4	97	59
	5	109	63
	6	119	67
	7	129	68
8	138	69	

ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	APLICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> • Canhão setorial • Reversão lenta • Ângulo de lançamento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24º - Especial 45º • Bocais cónicos intercambiáveis: <ul style="list-style-type: none"> - Série standard Ø26, Ø28 (montado), Ø30 - Outras combinações especificar no pedido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto adaptador para rosca 3" ou 4", BSP ou NPT com 6 parafusos inox e o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigação convencional (semi-fixo) • Carretel enrolador • Distribuição de vinhaça em usinas de álcool • Distribuição de dejetos de suínos e bovinos • Despoeiramento na mineração
SPECIFICATIONS	OPTIONAL	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Part circle gun sprinkler • Slow reverse • Trajectory angle <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24º - Special feature 45º • Interchangeable taper bore nozzles: <ul style="list-style-type: none"> - Standard set Ø26, Ø28 (mounted), Ø30 - Other arrangements specify on order. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thread adapter set 3" or 4" BSP or NPT with 6 stainless steel bolts and o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semi-permanent (conventional) irrigation, • Reel hose travelers • Alcohol distillation waste • Liquid manure, • Mining dust control
ESPECIFICACIONES	OPCIONALES	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Cañon sectorial • Reversión lenta • Ângulo de lanzamiento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24º - Especial 45º. • Boquillas cónicas intercambiáveis: <ul style="list-style-type: none"> - Série standard Ø26, Ø28 (montada), Ø30 - Diferentes combinaciones especificar en la orden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de acople para rosca 3" o 4", BSP o NPT com 6 tornillos inox y o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riego semi-fijo, (convencional) • Enrolladores, (cañon viajero) • Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol • Distribución de estiércol líquido • Control de polvo en minerías