

-FLONA-

KS1500-DT



| Bocal Nozzle Boquilla | Pressão Pressure Presión | Anel Ring Anillo | | Cônico Taper bore Cônico | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | Vazão Flow Caudal | Raio Radius Radio | Vazão Flow Caudal | Raio Radius Radio |
| Ø mm | bar | m³/h | m | m³/h | m |
| 12x5 | 2,5 | 7,27 | 24 | 9,10 | 26 |
| | 3,5 | 8,45 | 26 | 10,74 | 28 |
| | 4,5 | 9,50 | 28 | 12,18 | 31 |
| 12x8 | 2,5 | | 0 | | 0 |
| | 3,5 | | 0 | | 0 |
| | 4,5 | | 0 | | 0 |
| 14x5 | 2,5 | 9,30 | 26 | 12,46 | 28 |
| | 3,5 | 10,88 | 29 | 14,59 | 31 |
| | 4,5 | 12,26 | 32 | 16,58 | 34 |
| 14x9 | 2,5 | | 0 | | 0 |
| | 3,5 | | 0 | | 0 |
| | 4,5 | | 0 | | 0 |
| 16x5 | 2,5 | 13,61 | 28 | 16,36 | 30 |
| | 3,5 | 15,88 | 31 | 19,18 | 32 |
| | 4,5 | 17,79 | 34 | 21,67 | 35 |
| 16x9 | 2,5 | | 0 | | 0 |
| | 3,5 | | 0 | | 0 |
| | 4,5 | | 0 | | 0 |
| 18x5 | 2,5 | — | — | | |
| | 3,5 | — | — | 22,96 | 32 |
| | 4,5 | — | — | 26,06 | 35 |
| 18x9 | 2,5 | | | | |
| | 3,5 | | | | |
| | 4,5 | | | | |

| ESPECIFICAÇÕES | APLICAÇÕES |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aspersor mini canhão 1/2" círculo cheio • Mancal protegido para trabalho pesado com dejetos e vinhaça: <ul style="list-style-type: none"> - Resistente a corrosão; - Não necessita de qualquer tipo de lubrificação; - Baixa manutenção. • Mola com tensão regulável • Bocal de anéis (jogo completo acompanha o canhão) • Bocais cônicos especificar no pedido • Rosca de acoplamento 1/2" BSP (rosca NPT sob encomenda) | <ul style="list-style-type: none"> • Irrigação convencional e cobertura total • Distribuição de dejetos de suínos e bovinos • Distribuição de vinhaça em usinas de álcool • Espaçamento máximo recomendado: Raio x 1,2. |
| SPECIFICATIONS | APPLICATIONS |
| <ul style="list-style-type: none"> • Full circle mini gun sprinkler 1/2" • Heavy-duty bearing for use with liquid manure and alcohol distillation waste: <ul style="list-style-type: none"> - Corrosion resistant; - No lubrication required; - Low maintenance • Adjustable splasharm spring • Ring nozzle (complete ring set included) • Specify taper bore nozzles on order • 1/2" BSP coupling thread (NPT - special feature). | <ul style="list-style-type: none"> • Semi-permanent and solid-set irrigation systems • Liquid manure, • Alcohol distillation waste • Recommended spacing: Radius x 1,2 |
| ESPECIFICACIONES | APLICACIONES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aspersor 1/2" círculo completo • Cojinete protegido para trabajo pesado con estiércol líquido y vinazo de alcohol: <ul style="list-style-type: none"> - Resistente a la corrosión; - No necesita ningún tipo de lubricación; - Bajo mantenimiento • Resorte con ajuste de tensión • Boquilla de anillos (juego completo incluido) • Boquillas cónicas bajo orden. • Rosca de acople 1/2" BSP (NPT bajo orden) | <ul style="list-style-type: none"> • Riego semi-fijo y sistemas fijos de cobertura total • Distribución de estiércol líquido • Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol • Espaciamento máximo recomendado: Raio x 1,2) |