


-PLONF-	ECO10	Bocal Nozzle Boquilla	Pressão Pressure Presión	Vazão Flow Caudal	Raio Radius Radio
		Ø mm	bar	m³/h	m
		30	4	68	54
			5	76	58
			6	83	61
			7	90	62
			8	96	63
		32,5	4	79	56
			5	89	60
			6	97	64
			7	105	65
		35	4	92	58
			5	103	62
			6	113	66
			7	122	67
		37,5	8	130	68
			4	105	60
			5	117	64
			6	128	67
		40	7	138	69
			8	148	70
4	118		62		
5	132		66		
40	6	144	68		
	7	156	70		
	8	167	71		

ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	APLICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> • Canhão setorial • Reversão lenta • Ângulo de lançamento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24º - Especial 45º • Bocais cônicos intercambiáveis: <ul style="list-style-type: none"> - Série standard Ø32,5 , Ø35 (montado), Ø37,5 - Outras combinações especificar no pedido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto adaptador para rosca 3" ou 4", BSP ou NPT com 6 parafusos inox e o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigação convencional (semi-fixo) • Carretel enrolador • Distribuição de vinhaça em usinas de álcool • Distribuição de dejetos de suínos e bovinos • Despoeiramento na mineração
SPECIFICATIONS	OPTIONAL	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Part circle gun sprinkler • Slow reverse • Trajectory angle <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24º - Special feature 45º • Interchangeable taper bore nozzles: <ul style="list-style-type: none"> - Standard set Ø32,5, Ø35 (mounted), Ø37,5 - Other arrangements specify on order. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thread adapter set 3" or 4" BSP or NPT with 6 stainless steel bolts and o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semi-permanent (conventional) irrigation, • Reel hose travelers • Alcohol distillation waste • Liquid manure, • Mining dust control
ESPECIFICACIONES	OPCIONALES	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Cañon sectorial • Reversión lenta • Ángulo de lanzamiento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24º - Especial 45º. • Boquillas cónicas intercambiables: <ul style="list-style-type: none"> - Série standard Ø32,5 , Ø35 (montada), Ø37,5 - Diferentes combinaciones especificar en la orden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de acople para rosca 3" o 4", BSP o NPT com 6 tornillos inox y o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riego semi-fijo, (convencional) • Enrolladores, (cañon viajero) • Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol • Distribución de estiércol líquido • Control de polvo en mineras